



VN 83



1 REMORQUE 2 ESSIEUX CENTRAUX - PLATEAU FIXE
PORTE ENGIN

TYPE R2CF15

Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>19T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>4T8 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>14T2 environ</i>
<i>Hauteur d'accouplement en charge +/-</i>	<i>à fournir</i>
<i>Longueur de plateau de chargement</i>	<i>7m000</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m540</i>

Délai : Disponible sauf vente entre temps

Conditions de règlement : acompte 10%, solde à l'enlèvement

Garantie : 1 an pièces et main d'œuvre sauf essieux 3 ans ou 300 000 kms

Validité de l'offre : Suivant disponibilité

NOUS CONSULTER POUR LE PRIX

Téléphone : 03.86.74.04.34

[Mail : commercial@louault.fr](mailto:commercial@louault.fr)

PLATEAU

- Flèche d'attelage en V avec anneau normalisé BNA 68 x 42, réglable en hauteur
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau de 7m000 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé de 900mm
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 45mm
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m625
- Entièrement métalliques, avec plancher bois,
- Relevage hydraulique avec groupe électropompe 24V + pompe à main de secours
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 8 roues 235/75 R 17.5 MICHELIN, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE



- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 1 prise gyrophare télescopique
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques
- Prise 15 broches

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane RAL 7016 gris

DIVERS

- 3+3 emboîtements par côté pour ranchers
- 3+3 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires
- Pare chocs homologués
- Bavettes anti-projection
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation