

OBJET : BENNE STOCK

VN 80

Semi-remorque plateau Porte Container



Délai : Disponible 2 / 3 mois à réception de commande hors périodes de congés

Conditions de règlement : 30% d'acompte à la commande, solde à l'enlèvement

Validité de l'offre : selon disponibilité

Option : Bâchage frontal manuel, jupe arrière à ressort (...)

NOUS CONSULTER POUR LE PRIX

Téléphone : 03.86.74.04.34

Mail : commercial@louault.fr



CHASSIS

- Haute qualité S355 (I) section 6mm et 14 mm, soudure automatique par robot.
- PTAC = 38T000, PV = 7 T 000 Environ

PLATEAU

- Longueur : 13 600mm
- Largeur : 2550mm
- Plancher bois épaisseur 34mm avec OMEGA
- Plancher boulonné pour éviter les déformations du bois
- Face avant 1300mm (démontable)
- 5 anneaux d'arrimage par cotés capacité 2T500
- Réservation dans le plateau pour mise en place de 8 ranchers ronds Ø100 / côtés avec rangement sur face avant
- Réservation dans le plateau pour mise en place de 8 ranchers rectangulaires 80x40 / côtés avec rangement sur face avant
- Ranchers non-fournis
- 2 traversiers twist lock pour containers 40 pieds

ESSIEUX et SUSPENSIONS

- 3X essieux SAF
- Système de frein à disques
- Suspension pneumatique
- 1er essieu relevable automatique

PNEUS et JANTES

- 385/65 R22.5 Pirelli
- Jantes acier
- Sans roue de secours

BEQUILLES

- Renforcées, 2 vitesses d'exécution
- Marque des béquilles SAF

FREINAGE



- WABCO – Système de frein EBS

KING-PIN

- Marque JOST 74080 STANDARDS 2'' King-Pin
- Démontable par le bas, Norme SAE type 8 boulons.
- Avec certification européenne.

ELECTRICITE / ECLAIRAGE

- Système électrique de marque ASPOCK
- Prises 24v - 2x7 broches + 1 prise 15 broches
- Eclairage selon la norme européenne
- Eclairage arrière et latéral

ACCESSOIRES

- 1 Coffres à outils acier 1200x500x600
- Plaques réfléchissantes arrière
- Bandes réfléchissantes sur les côtés
- Disques de limitation de vitesse
- Réservoir d'eau
- Ailes PVC
- Barre anti-encastrement arrière homologuée R58-03
- Pare-cycles aluminium
- Extincteur avec coffre
- Echelle d'accès à l'arrière
- 4 panneaux indicateurs pour transport exceptionnel avec éclairage sans gyrophare

PEINTURE

- Sablage complet de l'ensemble
- 2 couches d'apprêt
- 2 couches de finition RAL 7005