



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E-mail : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE ROUTIERE 2 ESSIEUX

A ROND D'AVANT TRAIN - PLATEAU

TYPE R2D14

Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>19T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>4T5 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>14T5 environ</i>
<i>Hauteur d'accouplement en charge +/-</i>	<i>à fournir</i>
<i>Longueur de plateau de chargement</i>	<i>7m000</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m540</i>

PLATEAU

- 2 emboitements avant avec face avant amovible hauteur 300mm
- Flèche d'attelage avec anneau normalisé, réglable en longueur avec poumon de maintien de flèche
- Avant train sur couronnes à billes indéboîtable
- Châssis IPE mécano soudé avec traverses filantes et rives UTP
- Plateau de 7m000 x 2m540 (hors tout 2m550)
- Plancher bois dur 45mm

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 8 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vases à ressorts
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 1 prise gyrophare
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



DIVERS

- Ailes + bavettes antiprojections
- Pare cyclistes PVC / acier
- Pare chocs arrière homologués
- Signalisation angles morts
- Clé de roue
- Bavette AR grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

Ridelles amovibles, hauteur 300mm	
Ridelles rabattables alu, hauteur 400mm	
Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher	
Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher	
1 traversier TWIST LOCK comprenant 2 verrous noyés dans le plancher	
Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
Plancher tôles larmée acier ép. 4/6	
Plancher tôle larmée acier ép. 5/7	
Plancher tôle larmée acier ép.6/8	
Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m ²	
Plancher bois ép 34mm + oméga	
Touret de câblage	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300	
Coffre métallique ouvert à filet 1250 x 500 x 300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
Plus-value pour suspension à air avec dispositif monté baisse	
Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Compteur kilométrique	
Feux à LED	
Shooping au zinc des parties métalliques	
Peinture 2 tons	
Flexibles à spirales	

