



---

**Remorques LOUAULT SARL**

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E-mail : [contact@remorques-louault.com](mailto:contact@remorques-louault.com)

# **1 REMORQUE ROUTIERE 2 ESSIEUX**

## **A ROND D'AVANT TRAIN - PLATEAU**

### **TYPE R2D9**

#### *Descriptif technique :*

*PTC (poids total en charge)*

*12T*

*Poids à vide*

*3T environ*

*Charge utile +/-*

*9T environ*

*Hauteur d'accouplement en charge +/-*

*à fournir*

*Longueur de plateau de chargement*

*6m000*

*Largeur +/-*

*2m540*

### **PLATEAU**

- 2 emboitements avant avec face avant amovible hauteur 300mm
- Flèche d'attelage avec anneau normalisé, réglable en longueur avec poumon de maintien de flèche
- Avant train sur couronnes à billes indéboîtable
- Châssis IPE mécano soudé avec traverses filantes et rives UTP
- Plateau de 6m000 x 2m540 (hors tout 2m550)

- Plancher bois dur 41mm

## ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts semi elliptique multi lames
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

## ROUES

- 8 roues 215/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

## FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vases à ressorts
- Flexibles d'air à spirales

## ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

## FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

## DIVERS

- Ailes et bavettes anti projections
- Pare cyclistes PVC / acier
- Pare chocs arrière homologués
- Signalisation angles morts
- Clé de roue
- Bavette AR grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



**OPTIONS :**

|   |  |
|---|--|
| Ridelles rabattables acier, hauteur 300mm                                 |  |
| Ridelles amovibles, hauteur 300mm   |  |
| Ridelles rabattables alu, hauteur 400mm                                   |  |
| Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher                                |  |
| Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher                               |  |
| 1 traversier TWIST LOCK comprenant 2 verrous noyés dans le plancher       |  |
| Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option) |  |
| Plancher tôles larmée acier ép. 4/6                                       |  |
| Plancher tôle larmée acier ép. 5/7  |  |
| Plancher tôle larmée acier ép.6/8   |  |
| Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m <sup>2</sup>     |  |
| Plancher bois ép 34mm + oméga   |  |
| Touret de câblage   |  |
| Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300                                |  |
| Coffre métallique ouvert à filet 1250 x 500 x 300                         |  |
| Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 360                            |  |
| Plus-value pour suspension à air avec dispositif monté baisse             |  |
| Pneus MICHELIN  |  |
| Moins-value sans roue de secours, sans support                            |  |
| Compteur kilométrique   |  |
| Feux LED  |  |
| Shoopage au zinc des parties métalliques                                  |  |
| Peinture 2 tons   |  |
| Flexibles à spirales  |  |

