



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE 2 ESSIEUX PORTE CAISSONS

A ROND D'AVANT TRAIN- TYPE R2DCA PCR

avec pistes universelles, modèle tout caissons

Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>19T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>4T3 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>14T7 environ</i>
<i>Hauteur d'accouplement en charge +/-</i>	<i>à fournir</i>
<i>Longueur totale</i>	<i>6m650</i>
<i>Longueur des caissons</i>	<i>6m400</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m540</i>

CHÂSSIS

- Longueur totale 6m650
- Longueur des caissons 6m400
- Flèche d'attelage réglable en longueur avec anneau normalisé et poumon pneumatique de maintien pour stationnement
- Supports de main et prise électrique sur la flèche
- Avant train sur couronne à billes indéboîtable
- Châssis IPE avec pistes universelles largeur 2m450 pour chargement tout type de caissons avec fosses à rouleaux AV
- Verrouillage pneumatique des caissons par crochets actionnés par vérins double effet sur le côté des longerons (2+2)
- Butées AV et AR amovibles et orientables suivant longueur des caissons

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts mécaniques paraboliques avec réglage du parallélisme
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 8 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- Pare cyclistes homologués PVC / acier
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Ailes PVC sur essieu AV et AR
- Bavette AR antiprojections grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

Anneau tournant BNA 68x42 au lieu de fixe	
Verrouillage des caisson actionné par vérin hydraulique	
2 crochets supplémentaires verrouillage pneumatique	
2 crochets supplémentaires verrouillage hydraulique	
Glissières de roulement pour caisson à roulettes AR lg 1m600	
Moins-value châssis sans piste	
Flèche contre coudée pour chargement par l'avant avec 2 poumons pneumatiques de maintien de flèche	
Remorque basculante actionnée par 2 vérins télescopiques chromés, avec faux châssis et renfort, alimentation hydraulique par circuit du camion avec flèche contre-coudée + 2 poumons pneumatiques de maintien de flèche	
Longueur supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
Plateau hors standard	
4 emboitement supplémentaires	
4 butées télescopiques	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
Coffre plastique PVC fermé à clé 800x500x500	
Coffre plastique PVC fermé à clé 1000x500x500	
Suspension à air avec dispositif monte et baisse	
Feux à LED	
Équipement ADR avec 2 extincteurs + 2 cales de roues, prise 15 broches, supports plaques matières dangereuses (3 losanges + 1 rectangle)	



Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Compteur kilométrique	
Extincteur dans coffre	
2 Cales de roues avec support	
Montage Hy-Tower (sans fourniture)	
Montage Hy-Tower (sans fourniture) sur traverse pivotante	
Flexibles à spirales	