



---

**Remorques LOUAULT SARL**

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : [contact@remorques-louault.com](mailto:contact@remorques-louault.com)

## **1 REMORQUE 3 ESSIEUX**

### **ROND D'AVANT TRAIN - PORTE CAISSONS**

#### **TYPE R3DGA PCR**

*Avec pistes universelles, modèle tout caissons*

#### Descriptif technique :

<b>PTC (poids total en charge)</b>	26T
<b>Poids à vide</b>	5T4 environ
<b>Charge utile +/-</b>	20T6 environ
<b>Hauteur d'accouplement en charge +/-</b>	à fournir
<b>Longueur totale</b>	6m650
<b>Longueur des caissons</b>	6m400
<b>Largeur +/-</b>	2m540

## CHÂSSIS

- Longueur totale 6m650
- Longueur des caissons 6m400
- Flèche d'attelage réglable en longueur avec anneau normalisé et poumon pneumatique de maintien pour stationnement
- Supports de main et prise électrique sur la flèche
- Avant train sur couronne à billes indéboîtable
- Châssis IPE avec pistes universelles largeur 2m450 pour chargement tout type de caissons avec fosses à rouleaux AV
- Verrouillage pneumatique des caissons par crochets actionnés par vérins double effet sur le côté des longerons (2+2)
- Butées AV et AR amovibles et orientables suivant longueur des caissons

## ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts mécaniques paraboliques avec réglage du parallélisme
- 3 essieux ronds Ø 127mm, frein 360/200 avec ABS

## ROUES

- 12 roues 265/70 R 19.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

## FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

## ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

## FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



## DIVERS

- Pare cyclistes PVC / acier homologués
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Ailes PVC sur essieu AV et AR
- Bavette AR antiprojections grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

### OPTIONS :

Anneau tournant BNA 68x42 au lieu de fixe	
Verrouillage des caisson actionné par vérin hydraulique	
2 crochets supplémentaires verrouillage pneumatique	
2 crochets supplémentaires verrouillage hydraulique	
Glissières de roulement pour caisson à roulettes AR lg 1m600	
Moins-value châssis sans piste	
Flèche contre coudée pour chargement par l'avant avec 2 poumons pneumatiques de maintien de flèche	
Remorque basculante actionnée par 2 vérins télescopiques chromés, avec faux châssis et renfort, alimentation hydraulique par circuit du camion avec flèche contre-coudée + 2 poumons pneumatiques de maintien de flèche	
Longueur supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
Plateau hors standard	
4 emboitements supplémentaires	
4 butées télescopiques	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
Coffre plastique PVC fermé à clé 800x500x500	
Coffre plastique PVC fermé à clé 1000x500x500	
Essieux frein à disques au lieu de frein à tambours méca	
Essieux frein à disques au lieu de frein à tambours air	
Suspension à air avec dispositif monte et baisse	



Témoin d'usure des plaquettes (freins à disques uniquement)	
Feux à LED	
Équipement ADR avec 2 extincteurs + 2 cales de roues, prise 15 broches, supports plaques matières dangereuses (3 losanges + 1 rectangle)	
Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Compteur kilométrique	
Extincteur dans coffre	
2 Cales de roues avec support	
Montage Hy-Tower (sans fourniture)	
Montage Hy-Tower (sans fourniture) sur travers pivotante	
Flexibles à spirales	

