

VN 95

1 SEMI REMORQUE BENNE ACIER BASCULANTE **RONDE SA 700R 750 PTC 39T Version travaux publics**

fond 4,5mm – côtés 3,5mm

Châssis acier avec Benne acier Hardox 500 Volume 24m3

Configuration standard

- 3 essieux SAF 9t avec freins disque 430 x 45 déport 120 (3 essieux fixes)
- 1^{er} essieu relevable à descente automatique
- Assiette haute pour déchargement au finisher
- Bouton poussoir pour désactiver le système de déchargement rapide
- Châssis en acier
- Suspension pneumatique avec monte et baisse
- Béquilles JOST avec patins compensateurs
- Circuit électrique norme ADR
- Eclairage et signalisation conforme code CEE
- Frein de parc maxi break
- Réservoirs air en aluminium
- Dispositif pneumatique de dégonflage et regonflage rapide au bennage
- Cale de roues + support
- Barre anti encastrément AR pneumatique
- Protections latérales
- 6 gardes boues simples en PVC
- Bavette articulée avec sandow
- 6 roues Good Year ou similaire dimensions 385/65 R22.5 sur jantes acier
- Volume : **24m3** benne arrondie en acier HB500, longueur 7500mm, hauteur 1440mm, épaisseur fond **4,5mm**, parois **3,5mm**
- Porte AR à ouverture hydraulique SANS prolongement arrière boulonné et vérin simple effet



- Trappe sur porte arrière
 - Système de bennage par vérin télescopique basse pression sur face AV à 5 expansions
 - Echelle AV
 - Bâchage CRAMARO électrique semi étanche **type C** avec arceaux hauteur **500mm**, avec crochet à roue, couleur Gris Menci
 - Système hydraulique à 2 tuyaux raccord à vis 3/4" et 1"
 - Support porte balai
 - Feux à LED
 - Extincteur + coffre
 - Bip de recul
 - Chappe de remorquage
 - Sablage et peinture (application d'une couche de fond époxy et finition polyuréthane)
 - Couleur châssis et benne Gris Menci
 - Clé de roues
 - Réception par type
 - Véhicule conforme au code de la route en vigueur
- Poids 6220 kgs environ

NOUS CONSULTER POUR LE PRIX

Téléphone : 03.86.74.04.34

Mail : commercial@louault.fr