



VN 50

Disponible selon stock

**SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX
PLATEAU DROIT - TYPE SR3 PLTEC
Télescopique 12m500 / 19m500**

Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>38T / 60T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>10T5 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>27T5 / 49T5 environ</i>
<i>Longueur totale</i>	<i>12m500 / 19m500</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m540</i>
<i>Capacité essieux</i>	<i>3 x 12T</i>
<i>Capacité col de cygne</i>	<i>25T</i>

PLATEAU

- Longueur 12m500 / 19m500
- Largeur 2m540 hors tout
- Pivot 2" à 1 position (hauteur d'attelage 1350 en charge, à confirmer) (ou pivot 3''1/2 au choix)
- Châssis reconstitué 2 poutres, rives UPN 160, longerons en acier à haute limite élastique (HLE)



- Traverses IPN EA +/- 600mm
- Béquilles mécaniques à 2 vitesses renforcées
- Verrous twist locks à l'arrière 2 x 20 pieds + 1 x 40 pieds + 1 x 20 pieds centrés
- Plancher bois dur épaisseur 41mm
- Face avant fixe hauteur 1m200
- Verrouillage pneumatique tous les mètres
- Col de cygne renforcé épaisseur 270mm
- Hauteur attelage 1250mm en charge environ

ESSIEUX ET SUSPENSION

- 3 essieux fixes ronds de 127mm, frein à tambours 420 x 200 SAE 3 x 12T
- Suspension mécanique renforcée à ressorts 3 lames paraboliques 3 x 12T

ROUES

- 12 roues 315/80R22.5 Good Year montage en jumelé
- Avec roue de secours et support à panier double

FREINAGE

- Freinage CEE 2 circuits avec dispositif EBS Wabco
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route
- 4 prises gyrophare aux 4 coins type bâtiment + 1 prise AR pour reprise de l'éclairage
- Bandes rétro-réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenonnées
- Sans métallisation
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane un ton RAL 1004 jaune

DIVERS

- 2 x 5 ridelles acier rabattables hauteur 800mm environ + 1 ridelle arrière rabattable
- 1 réservoir d'eau 30 litres
- Clé de roue
- 1 clé de chapeau de moyeu
- 1 clé d'écrou de moyeu
- 1 bavette arrière grand routier
- 1 coffre PVC 1000 x 500 x 500 fermé à clé
- 2 cales de roues + support



- 2 x 5 emboitements de ranchers pour UPN 100
- 2 x 6 anneaux d'arrimage noyés dans le plancher
- 2 x 3 ailes polyester avec bavettes anti-projections
- Pare cycliste tubulaire acier
- Pare chocs arrière homologués fixe, garde au sol maximum
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

Délai : disponible sauf vente entre temps

Conditions de règlement : à convenir

Garantie : 1 an pièces et main d'œuvre sauf essieux 3 ans ou 300 000 kms

Validité de l'offre : suivant disponibilité

NOUS CONSULTER POUR LE PRIX

Téléphone : 03.86.74.04.34

Mail : commercial@louault.fr