



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE ROUTIERE PLATEAU 4 ESSIEUX

A ROND D'AVANT TRAIN

TYPE R4D15/32

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)

26T/41T

Poids à vide

7T5 environ

Charge utile +/-

18T5 /33T5 environ

Longueur de plateau de chargement

8m000

Largeur +/-

2m540

PLATEAU

- 2 emboitements avant avec face avant amovible hauteur 300mm
- Flèche d'attelage avec anneau normalisé, réglable en longueur avec poumon de maintien de flèche
- Avant train sur couronnes à billes indéboîtable
- Châssis IPE mécano soudé avec traverses filantes et rives UTP
- Plateau de 8m000 x 2m540 (hors tout 2m550)
- Plancher bois dur 45mm

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques
- 4 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 16 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vases à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 2 prises gyrophare
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



DIVERS

- Ailes + bavettes anti-projections
- Pare cyclistes PVC / acier
- Pare chocs arrière homologués
- Signalisation angles morts
- Clé de roue
- Bavette AR grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

| | |
|---|--|
| Ridelles rabattables acier, hauteur 300mm | |
| Ridelles amovibles, hauteur 300mm | |
| Ridelles rabattables alu, hauteur 400mm | |
| Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher | |
| Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher | |
| 1 traversier TWIST LOCK comprenant 2 verrous noyés dans le plancher | |
| Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option) | |
| Plancher tôles larmée acier ép. 4/6 | |
| Plancher tôle larmée acier ép. 5/7 | |
| Plancher tôle larmée acier ép.6/8 | |
| Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m ² | |
| Plancher bois ép 34mm + oméga | |
| Touret de câblage | |
| Coffre métallique fermé à clé 1250 x 500 x 300 | |
| Coffre métallique ouvert à filet 1250 x 500 x 300 | |
| Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 360 | |
| 1 essieu relevable | |
| Plus-value pour suspension à air avec dispositif monté baisse | |
| Pneus MICHELIN | |
| Moins-value sans roue de secours, sans support | |
| Compteur kilométrique | |
| Feux LED | |
| Shoopage au zinc des parties métalliques | |
| Peinture 2 tons | |
| Flexibles à spirales | |

