Remorques LOUAULT SARL
3 Rue des Près
89170 SAINT FARGEAU
Tel : 03.86.74.04.34
Fax : 03.86.74.04.08
E-mail : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE 3 ESSIEUX

A ROND D'AVANT TRAIN

PLATEAU INCLINÉ- PORTE ENGINS

TYPE R3DI18/24

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	*26T/30T5*
Poids à vide	*6T3 environ*
Charge utile +/-	*19T7/24T2 environ*
Hauteur d'accouplement en charge +/-	*à fournir*
Longueur de plateau de chargement	*7m000*
Largeur +/-	*2m540*

PLATEAU

- 2 emboitements avant avec face avant amovible hauteur 300mm
- Flèche d'attelage avec anneau normalisé, réglable en longueur avec poumon de maintien de flèche
- Avant train sur couronnes à billes indéboîtable
- Châssis IPE mécano soudé avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau incliné de 7m000 (hors tout 2m550) x 2m540 avec pan coupé AR de 750mm
- Plancher bois dur 45mm
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage hydraulique par pompe à main
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques avec réglage du parallélisme
- 3 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 12 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 2 prises gyrophare
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthanne
- 2 couches de finition polyuréthanne à votre teinte

DIVERS

- 3+3 emboitements par côté pour rancher
- 3 +3 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- 2 ailes PVC+ 6 bavettes antiprojections
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

Option plateau horizontal	
Tôle lisse pour appui du godet, lg.1m250 ép.10, avec renforts longitudinaux	
Tôle lisse pour appui du godet, lg 2m500 ép 10 avec renforts longitudinaux	
Fosse à équipement (700x180) sur la longueur du train de roue	
Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m²	
Plancher tôle larmée acier ép. 5/7	
Plancher tôle larmée acier ép. 6/8	
Treuil électrique 6t7avec câble lg.27m avec guide câble diamètre 11	
Treuil électrique 8t avec câble lg.25m avec guide câble diamètre 12,7	
Commande radio de treuil électrique	
Commande radio de treuil hydraulique	
Treuil hydraulique 8t avec câble lg 45m diamètre 14	
Guide de câble de treuil 8t	
1 kit élargisseurs tubulaires à broches	
1 kit élargisseurs rabattable	

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08

Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
2 cales de blocage dans plancher lg.0m500, réglables 3 positions sur 1m550 pour pelle tout modèle	
1 traversier TWIST LOCK comprenant 2 verrous noyés dans le plancher	
Anneau d'arrimage 7T soudé dans la rive	
Anneau d'arrimage 16T soudé dans la rive	
Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher	
Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300/500	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
1 Coffre à bastaings	
1 jeu de bastaings	
Rampes AV, relevage manuel dessus bois	
Rampes AV télescopique, relevage manuel	
Groupe électropompe 24 volts	
Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR avec distributeur et régulateur de débit	
Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR sans distributeur	
Rampes AR 3m000x0m750	
Rampes AR 3m000x0m900	
Rampes AR 2 parties 4m300 (2,500m+1m800) 0m800	
Rampes AR 2 parties 4m300 (2,500m+1m800) 1m200	
Rampes AR 4m30 CAILLEBOTIS, 2 parties (2m50+1m80) : largeur 0m800	
Rampes AR 4m30 CAILLEBOTIS, 2 parties (2m50+1m80) : largeur 1m200	
3ème rampe AR centrale de dimensions 2m500x0m625	
3ème rampe AR centrale de dimensions 2m500x0m750	
3ème rampe AR centrale de dimensions 3m000x0m750	
3ème rampe AR 2 parties 4m300 (2m500 + 1m800) largeur 0m800	
Rampes AR réglables en largeur manuellement	
Rampes AR réglables en largeur hydrauliquement	
Ouverture automatique du 2ème élément de rampe par bielle	
Ouverture automatique du 2ème élément de rampe par câble	
Ouverture hydraulique du 2ème élément de rampe	
Suspension à air avec dispositif monté baisse	
1 essieu relevable	
Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Compteur kilométrique	
Shoopage au zinc des parties métalliques	

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08

Feux LED	
Peinture 2 tons	
Flexibles à spirales	
Cliquet d'arrimage	
Chaine d'arrimage longueur 2m500	