



---

**Remorques LOUAULT SARL**

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E-mail : [contact@remorques-louault.com](mailto:contact@remorques-louault.com)

**1 REMORQUE DROITE 4 ESSIEUX**

**A ROND D'AVANT TRAIN**

**PLATEAU INCLINÉ - PORTE ENGIN**

**TYPE R4DI15/32**

Descriptif technique :

**PTC (poids total en charge)**

26T/41T

**Poids à vide**

8T5 environ

**Charge utile +/-**

17T5/32T5 environ

**Hauteur d'accouplement en charge +/-**

à fournir

**Longueur de plateau de chargement**

9m000

**Largeur +/-**

2m540

## PLATEAU

- 2 emboitements avant avec face avant amovible hauteur 300mm
- Flèche d'attelage avec anneau normalisé, réglable en longueur avec poumon de maintien de flèche
- Avant train sur couronnes à billes indéboîtable
- Châssis IPE mécano soudé avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau incliné de 9m000 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé AR de 750mm
- Plancher bois dur 45mm
- Béquilles AR de chargement

## RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage hydraulique par pompe à main
- Fixes en largeur

## ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques avec réglage du parallélisme
- 4 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

## ROUES

- 16 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

## FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

## ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 2 prises gyrophare
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

## FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



## DIVERS

- 3+3 emboitements par côté pour rancher
- 4+4 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entailles dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- 4 ailes PVC+ 8 bavettes antiprojections
- Bavette arrière grand routier avec disques de limitation de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

## OPTIONS :

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Option plateau horizontal                                                                         |  |
| Tôle lisse pour appui du godet, lg.1m250 ép.10, avec renforts longitudinaux                       |  |
| Tôle lisse pour appui du godet, lg 2m500 ép 10 avec renforts longitudinaux                        |  |
| Fosse à équipement (700x180) sur la longueur du train de roue                                     |  |
| Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m²                                         |  |
| Plancher tôle larmée acier ép. 5/7                                                                |  |
| Plancher tôle larmée acier ép. 6/8                                                                |  |
| Treuil électrique 6t avec câble lg.27m avec guide câble diamètre 11                               |  |
| Treuil électrique 8t avec câble lg.25m avec guide câble diamètre 12,7                             |  |
| Commande radio de treuil électrique                                                               |  |
| Commande radio de treuil hydraulique                                                              |  |
| Treuil hydraulique 8t avec câble lg 45m diamètre 14                                               |  |
| Guide de câble de treuil 8t                                                                       |  |
| 1 kit élargisseurs tubulaires à broches automatiques                                              |  |
| 1 kit élargisseurs rabattables                                                                    |  |
| Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)                         |  |
| 2 cales de blocage dans plancher lg.0m500, réglables 3 positions sur 1m550 pour pelle tout modèle |  |
| 1 traversier TWIST LOCK comprenant 2 verrous noyés dans le plancher                               |  |
| Anneau d'arrimage 7T soudé dans la rive                                                           |  |
| Anneau d'arrimage 16T soudé dans la rive                                                          |  |
| Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher                                                        |  |
| Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher                                                       |  |
| Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300/500                                                    |  |
| Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300                                                     |  |
| Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360                                                  |  |



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production  
- Peinture HES (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)  
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse  
- Grenaillage à recyclage automatique de la grenaillerie (très faible consommation)

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Coffre à bastaings                                                                      |  |
| 1 jeu de bastaings                                                                        |  |
| Rampes AV, relevage manuel dessus bois                                                    |  |
| Rampes AV télescopique, relevage manuel                                                   |  |
| Groupe électropompe 24 volts                                                              |  |
| Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR avec distributeur et régulateur de débit |  |
| Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR sans distributeur                        |  |
| Rampes AR 3m000x0m750                                                                     |  |
| Rampes AR 3m000x0m900                                                                     |  |
| Rampes AR 2 parties 4m300 (2,500m+1m800) 0m800                                            |  |
| Rampes AR 2 parties 4m300 (2,500m+1m800) 1m200                                            |  |
| Rampes AR 4m30 CAILLEBOTIS, 2 parties (2m50+1m80) : largeur 0m800                         |  |
| Rampes AR 4m30 CAILLEBOTIS, 2 parties (2m50+1m80) : largeur 1m200                         |  |
| 3ème rampe AR centrale de dimensions 2m500x0m625                                          |  |
| 3ème rampe AR centrale de dimensions 2m500x0m750                                          |  |
| 3ème rampe AR centrale de dimensions 3m000x0m750                                          |  |
| 3ème rampe AR 2 parties 4m300 (2m500 + 1m800) largeur 0m800                               |  |
| Rampes AR réglables en largeur manuellement                                               |  |
| Rampes AR réglables en largeur hydrauliquement                                            |  |
| Ouverture automatique du 2ème élément de rampe par bielle                                 |  |
| Ouverture automatique du 2ème élément de rampe par câble                                  |  |
| Ouverture hydraulique du 2ème élément de rampe                                            |  |
| Suspension à air avec dispositif monté baisse                                             |  |
| 1 essieu relevable                                                                        |  |
| Pneus MICHELIN                                                                            |  |
| Moins-value sans roue de secours, sans support                                            |  |
| Compteur kilométrique                                                                     |  |
| Shoospace au zinc des parties métalliques                                                 |  |
| Peinture 2 tons                                                                           |  |
| Feux à LED                                                                                |  |
| Flexibles à spirales                                                                      |  |
| Cliquet d'arrimage                                                                        |  |
| Chaine d'arrimage longueur 2m500                                                          |  |

