



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE

DEROULEUSE ROUTIERE

TYPE RD32

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	4T5
Poids à vide	1T4 environ
Charge utile +/-	3T1 environ

Largeur +/- 1m600 utile

Pour le transport de touret Ø3m100

CHÂSSIS

- Flèche d'attelage en V avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Levage hydraulique par pompe à main
- 1 distributeur 2 voies double effet permettant de soulever une bobine en dévers
- Livré avec un arbre de touret et 2 butées de blocage pour touret
- 1 kit pour petit touret

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts multi lames
- 2 ½ essieux ronds Ø100mm, frein 300/100

ROUES

- 2 roues complètes 9,5 R 17.5 GOOD YEAR

FREINAGE


- Frein à air 2 circuits CEE avec ABS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



DIVERS

- Garde boue et pare cyclistes PVC / Acier homologués
- Pare chocs arrière homologués
- Signalisation angles morts
- Bavettes antiprojections
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

Alimentation hydraulique par le tracteur avec distributeur	
Alimentation hydraulique par le tracteur sans distributeur	
Groupe électropompe 24V	
Minoration pour remorque dérouleuse sans kit pour petit touret	
Frein de touret manuel avec système à vis et tambour de frein	
Dispositif enrouleur avec moteur thermique et centrale hydraulique	
Écartement hydraulique pour tourets largeur 2m230	
Feux à LED	
Groupe hydraulique avec moteur thermique 12litres/min à 150 bars	

