



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE 3 ESSIEUX CENTRAUX

PLATEAU FIXE

ROUTIERE CHASSIS NU

R3CF24

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)

24T

Longueur totale

7m500

Largeur +/-

2m540

CHASSIS

- Flèche d'attelage en Vé avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Châssis avec 2 longerons IPE et traverses intermédiaires
- Longueur totale 7m500 x 2m540
- Béquille cric de stationnement mécanique

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts
- 3 essieux ronds Ø127, freins 300 x 200 avec ABS

ROUES

- 12 roues 215/75 R 17.5 GOOD YEAR, montage en jumelé
- Roue de secours en vrac

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et ABS
- Frein de parc

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 1 couche d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- Pare cyclistes et pare chocs homologués
- Ailes + bavettes anti-projections
- Clé de roue
- Réception aux mines barré rouge châssis nu (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HES (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenillage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

OPTIONS :

Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300/500	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
1 essieu relevable	
1 essieu auto-vireur mécanique	
1 essieu auto-vireur pneumatique	
Plus-value pour suspension à air avec dispositif monté baisse	
Freins à disques avec roues 265/55 R 19"5 Goodyear méca	
Freins à disques avec roues 265/55 R 19"5 Goodyear air	
Freins à disques avec roues 255/60 R19"5 Michelin méca	
Freins à disques avec roues 255/60 R19"5 Michelin air	
Pneus MICHELIN	
Compteur kilométrique	
Shoopage au zinc des parties métalliques	
Feux à LED	
Flexibles à spirales	



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HES (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenillage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)