



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE 2 ESSIEUX CENTRAUX

ROUTIERE - PLATEAU FIXE

TYPE R2CF12

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)

15T99

Poids à vide

3T99 environ

Charge utile +/-

12T environ

Hauteur d'accouplement en charge +/-

à fournir

Longueur de plateau de chargement

6m500

Largeur +/-

2m540

PLATEAU

- Flèche d'attelage en V avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives UTP
- Plateau de 6m500 x 2m540 (hors tout 2m550)
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 45mm

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 8 roues 215/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexible d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

- Pare cyclistes et pare chocs PVC / Acier homologués
- Ailes + bavettes anti-projections
- Signalisation angles morts
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

Béquille JOST	
Béquille cric AR	
Ridelles rabattables acier, hauteur 300mm	
Ridelles amovibles, hauteur 300mm	
Ridelles rabattables alu, hauteur 400mm	
Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher	
Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher	
1 traversier TWIST LOCK comprenant 2 verrous noyés dans le plancher	
Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
Plancher tôles larmée acier ép. 4/6	
Plancher tôle larmée acier ép. 5/7	
Plancher tôle larmée acier ép.6/8	
Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m ²	
Plancher bois ép 34mm + oméga	
Touret de câblage	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300/500	
Coffre métallique ouvert à filet 1250 x 500 x 300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 360	
1 essieu relevable	
Plus-value pour suspension à air avec dispositif monté baisse	
Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Compteur kilométrique	
Shooping au zinc des parties métalliques	
Peinture 2 tons	
Flexibles à spirales	
Feux à LED	

