



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE AGRICOLE

2 ESSIEUX CENTRAUX Vitesse 25 km/h

PLATEAU FIXE - PORTE ENGIN

TYPE R2CF8 Agri

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	11T
Poids à vide	3T2 environ
Charge utile +/-	7T8 environ
Hauteur d'accouplement en charge +/-	à fournir
Longueur de plateau de chargement	6m000
Largeur +/-	2m540

PLATEAU

- Flèche d'attelage tubulaire avec anneau normalisé agraire
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau de 6m000 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé arrière de 900mm
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 41mm
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m625
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage manuel avec ressorts compensateurs
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts semi elliptiques multilames
- 2 essieux carrés, frein 300/90

ROUES

- 4 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en simple
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein hydraulique
- Frein de parc à levier

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route agricole

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



DIVERS

- 3+3 emboîtements par côté pour ranchers
- 3+3 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entailles dans la partie supérieure de la rive
- Signalisation angles morts
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)

OPTIONS :

Flèche à ressort	
Béquille hydraulique avec pompe à main	
2+2 ridelles rabattables acier, hauteur 300mm	
2 + 2 ridelles amovibles, hauteur 300mm	
2 cales de blocage dans plancher lg.0m500, réglables 3 positions sur 1m550 pour pelle tout modèle	
Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
Anneau d'arrimage 8T soudé dans la rive	
Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher	
Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher	
Tôle lisse pour appui du godet, lg.1m250 ép.10, avec renforts longitudinaux	
Tôle lisse pour appui du godet, lg.2m50 ép.10, avec renforts longitudinaux	
Plancher tôle larmée acier ép. 5/7	
Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m ²	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
1 Coffre à bastinges	
1 jeu de bastinges	
Groupe électropompe 12 volts	
Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR avec distributeur et régulateur de débit	
Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR sans distributeur	
Rampes AR réglables en largeur manuellement	
Rampes AR réglables en largeur hydrauliquement	



Freinage mixte air /hydraulique	
Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Shooping au zinc des parties métalliques	
Peinture 2 tons	
Cliquet d'arrimage	
Chaîne d'arrimage longueur 2m500	

