



---

**Remorques LOUAULT SARL**

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : [contact@remorques-louault.com](mailto:contact@remorques-louault.com)

## **1 REMORQUE AGRICOLE**

**2 ESSIEUX CENTRAUX Vitesse 25 km/h**

**PLATEAU BASCULANT - PORTE ENGIN**

**TYPE R2CB17 Agri**

Descriptif technique :

<b>PTC (poids total en charge)</b>	22T
<b>Poids à vide</b>	4T7 environ
<b>Charge utile +/-</b>	17T3 environ
<b>Hauteur d'accouplement en charge +/-</b>	à fournir
<b>Longueur de plateau de chargement</b>	7m000
<b>Largeur +/-</b>	2m540

## PLATEAU

- Flèche d'attelage tubulaire avec anneau agraire renforcé
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau de 7m000 x 2m540 (hors tout 2m550)
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 45mm
- Basculage par gravité avec vérin amortisseur

## RAMPES

- 2 rampes de chargement de 1m500 x 0m600
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevables par ressort compensateur
- Réglable en largeur manuellement vers l'intérieur

## ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts multilames
- 2 essieux carrés, frein 300/135

## ROUES

- 8 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

## FREINAGE

- Frein hydraulique
- Frein de parc à levier

## ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route agricole avec 1 prise gyrophare

## FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



## DIVERS

- 3+3 emboîtements par côté pour ranchers
- 3+3 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Signalisation angles morts
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)

### OPTIONS :

Flèche à ressort	
Béquille hydraulique avec pompe à main	
2+2 ridelles rabattables acier, hauteur 300mm	
2 + 2 ridelles amovibles, hauteur 300mm	
2 cales de blocage dans plancher lg.0m500, réglables 3 positions sur 1m550 pour pelle tout modèle	
1 kit élargisseurs rabattables	
Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
Anneau d'arrimage 8T soudé dans la rive	
Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher	
Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher	
Tôle lisse pour appui du godet, lg.1m250 ép.10, avec renforts longitudinaux	
Tôle lisse pour appui du godet, lg.2m50 ép.10, avec renforts longitudinaux	
Plancher tôle larmée acier ép. 5/7	
Plancher tôle larmée acier ép.6/8	
Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m <sup>2</sup>	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
1 Coffre à bastaings	
1 jeu de bastaings	
Bascutage du plateau par pompe à main avec distributeur pour maintien en hauteur du plateau afin de charger plusieurs véhicules	
Rampes AR 2000x625, relevage par hydraulique avec pompe à main	
Groupe électropompe 12 volts	



Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR avec distributeur et régulateur de débit	
Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR sans distributeur	
Rampes AR réglables en largeur manuellement	
Rampes AR réglables en largeur hydrauliquement	
Freinage mixte air /hydraulique	
Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Shoopage au zinc des parties métalliques	
Peinture 2 tons	
Cliquet d'arrimage	
Chaine d'arrimage longueur 2m500	

