



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE 1 ESSIEU CENTRAL

PLATEAU BASCULANT- PORTE ENGIN

TYPE R1CB8

Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>10T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>3T environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>7T environ</i>
<i>Hauteur d'accouplement en charge +/-</i>	<i>à fournir</i>
<i>Longueur de plateau de chargement</i>	<i>6m000</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m540</i>

PLATEAU

- Flèche d'attelage en V avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau de 6m000 x 2m540 (hors tout 2m550)
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Basculement par gravité avec vérin amortisseur
- Plancher bois dur 41mm

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 1m200 x 0m500
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevables manuellement
- Réglables en largeur manuellement vers l'intérieur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à lames paraboliques
- 1 essieu rond Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 4 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques



FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- 3+3 emboîtements par côté pour ranchers
- 3+3 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

2+2 ridelles rabattables acier, hauteur 300mm	
2 + 2 ridelles amovibles, hauteur 300mm	
Relevage des rampes par ressorts compensateurs	
2 cales de blocage dans plancher lg.0m500, réglables 3 positions sur 1m550 pour pelle tout modèle	
1 traversier TWIST LOCK comprenant 2 verrous noyés dans le plancher	
Treuil électrique 6t7 avec câble lg.27m avec guide câble diamètre 11	
Commande radio de treuil	
Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
Anneau d'arrimage 8T soudé dans la rive	
Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher	
Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher	
Tôle lisse pour appui du godet, lg.1m250 ép.10, avec renforts longitudinaux	
Tôle lisse pour appui du godet, lg.2m50 ép.10, avec renforts longitudinaux	
Plancher tôle larmée acier ép. 5/7	
Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m ²	



Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
1 Coffre à bastaings	
1 jeu de bastaings	
Basculage du plateau par pompe à main avec distributeur pour maintien en hauteur du plateau afin de charger plusieurs véhicules	
Groupe électropompe 24 volts	
Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR avec distributeur et régulateur de débit	
Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR sans distributeur	
Rampes AV, relevage manuel avec ressort dessus bois avec béquille de maintien haut	
Rampes AV télescopique, relevage manuel avec ressort avec béquille de maintien haut	
Rampes AR 1500x600, relevage manuel par ressorts compensateurs	
Rampes AR 2000x625, relevage par hydraulique avec pompe à main	
Rampes AR réglables en largeur manuellement	
Rampes AR réglables en largeur hydrauliquement	
Suspension à air avec dispositif monte et baisse	
Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Compteur kilométrique	
Béquille renforcée JOST	
Shooping au zinc des parties métalliques	
Peinture 2 tons	
Flexibles à spirales	
Cliquet d'arrimage	
Feux à LED	
Chaine d'arrimage longueur 2m500	

