



---

**Remorques LOUAULT SARL**

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : [contact@remorques-louault.com](mailto:contact@remorques-louault.com)

# **1 REMORQUE 3 ESSIEUX CENTRAUX**

## **PLATEAU FIXE - PORTE ENGIN**

### **TYPE R3CF18/25**

*Descriptif technique :*

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>26T / 31T5</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>6T5 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>19T5 / 25T environ</i>
<i>Hauteur d'accouplement en charge +/-</i>	<i>à fournir</i>
<i>Longueur de plateau de chargement</i>	<i>7m500</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m540</i>

## PLATEAU

- Flèche d'attelage en V avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives IPE
- Plateau de 7m500 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé AR de 900mm
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 45mm
- Béquilles AR de chargement

## RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois)
- Relevage hydraulique avec pompe à main
- Fixes en largeur

## ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques avec réglage du parallélisme
- 3 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

## ROUES

- 12 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

## FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

## ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 2 prises gyrophare télescopiques
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

## FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées



- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

## DIVERS

- 3+3 emboîtements par côté pour ranchers
- 4+4 anneaux de brêlage 8T soudés dans la rive avec entailles dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Bavettes anti-projection
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

## OPTIONS :

2 + 2 ridelles rabattables acier, hauteur 300mm	
2 + 2 ridelles amovibles, hauteur 300mm	
2 cales de blocage dans plancher lg.0m500, réglables 3 positions sur 1m550 pour pelle tout modèle	
1 traversier TWIST LOCK comprenant 2 verrous noyés dans le plancher	
Treuil électrique 6T avec câble lg.27m avec guide câble	
Commande radio de treuil	
1 kit élargisseurs tubulaires à broches automatiques	
1 kit élargisseurs rabattable	
Plateau hors standard	
Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
Anneau d'arrimage 8T soudé dans la rive	
Anneau d'arrimage 16T soudé dans la rive	
Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher	
Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher	
Tôle lisse pour appui du godet, lg.1m250 ép.10, avec renforts longitudinaux	
Tôle lisse pour appui du godet, lg.2m50 ép.10, avec renforts longitudinaux	



Plancher tôle larmée acier ép.6/8	
Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m <sup>2</sup>	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300/500	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
1 Coffre à bastaings	
1 jeu de bastaings	
Rampes AV, relevage manuel dessus bois	
Rampes AV télescopique, relevage manuel	
Rampes AR 3m000x0m750	
Rampes AR 3m000x0m900	
Rampes AR 2 parties 4m300 (2,500m+1m800) 0m800	
Rampes AR 2 parties 4m300 (2,500m+1m800) 1m200	
Rampes AR 4m30 CAILLEBOTIS, 2 parties (2m50+1m80) : largeur 0m800	
Rampes AR 4m30 CAILLEBOTIS, 2 parties (2m50+1m80) : largeur 1m200	
3ème rampe AR centrale de dimensions 2m500x0m625	
3ème rampe AR centrale de dimensions 2m500x0m750	
3ème rampe AR centrale de dimensions 3m000x0m750	
3ème rampe AR 2 parties 4m300 (2m500 + 1 m800) largeur 0m800	
Ouverture automatique du 2ème élément de rampe par bielle	
Ouverture automatique du 2ème élément de rampe par câble	
Ouverture hydraulique du 2ème élément de rampe	
Rampes AR réglables en largeur manuellement	
Rampes AR réglables en largeur hydrauliquement	
Groupe électropompe 24 volts	
Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR avec distributeur et régulateur de débit	
Hydraulique tracteur pour relevage des rampes AR sans distributeur	
1 essieu relevable	
1 essieu auto-vireur mécanique	
1 essieu auto-vireur pneumatique	
Suspension à air avec dispositif monté baisse	
Freins à disques avec roues 260/55 R 19"5 Goodyear méca	
Freins à disques avec roues 260/55 R 19"5 Goodyear air	
Freins à disques avec roues 255/60 R19"5 Michelin méca	
Freins à disques avec roues 255/60 R19"5 Michelin air	
Pneus MICHELIN	



Moins-value sans roue de secours, sans support	
Compteur kilométrique	
Béquille renforcée JOST	
Béquille cric AR	
Remorque mixte porte engin / porte caisson chargement avant avec flèche tubulaire à relevage pneumatique et béquilles renforcées	
Shooping au zinc des parties métalliques	
Peinture 2 tons	
Feux à LED	
Flexibles à spirales	
Cliquet d'arrimage	
Chaîne d'arrimage longueur 2m500	

