



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : contact@remorques-louault.com

**1 SEMI REM
ORQUE 3 ESSIEUX
SURBAISSÉE
TYPE SR3**

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	38T / 54T
Poids à vide	9T environ
Charge utile +/-	29T / 45T environ
Longueur de plateau	9m000
Largeur +/-	2m540

COL DE CYGNE

- Col de cygne longueur 4m000
- Plancher bois dur 38mm
- Hayon avant hauteur 300mm
- Pivot 2" à 2 positions démontable par le dessous

PLATEAU

- Châssis IPE composé avec traverses filantes et rives UPN 140
- Plateau de 9m000 x 2m540
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés
- Plancher bois dur ep 45mm

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts lames paraboliques avec réglage du parallélisme
- 3 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS dont l'essieu AR est auto suiveur

ROUES

- 12 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- Ailes + bavettes anti-projections
- Pare cyclistes PVC / Acier homologués
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Support extincteur + extincteur
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

Plancher (rampes ou plateau) en métal déployé, prix au m ²	
Plancher tôle larmée acier ép. 5/7	
Plancher tôle larmée acier ép.6/8	
Plancher tôle larmée acier ép. 8/10	
Anneau d'arrimage 8T noyé dans le plancher	
Anneau d'arrimage 16T noyé dans le plancher	
Touret de câblage	
Béquille hydraulique double effet avec distributeur	
Châssis télescopique 4m avec 3 traverses intermédiaires	
Platelage sur partie télescopique de 4m500x2m540	
Longueur de plateau supplémentaire (longueur en mètre x prix de l'option)	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300/500	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
Freins à disques avec roues 265/55 R 19"5 GOOD YEAR méca	
Freins à disques avec roues 265/55 R 19"5 GOOD YEAR air	
Freins à disques avec roues 255/60 R 19"5 Michelin méca	
Freins à disques avec roues 255/60 R 19"5 Michelin air	
1 essieu relevable	
1 essieu auto-vireur suspension mécanique	
1 essieu auto-vireur suspension pneumatique	
Essieux directeurs hydrauliques suspension à air (option suspension à air à ajouter)	
Commande radio permettant le contournement des obstacles + réalignement automatique	
Suspension à air avec dispositif monté baisse sans auto suiveur	
Suspension à air avec dispositif monté baisse avec auto suiveur	
Suspension hydraulique au lieu de suspension à air avec commande forcée sur les essieux directeurs (prix option suspension à air à ajouter)	

Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Compteur kilométrique	
Shooping au zinc des parties métalliques	
Bâche convoi exceptionnel réfléchissant avec crochets et sandow	
4 panneaux de surlargeur + 4 support de gyrophare télescopiques	
4 gyrophares à LED	
Feux à LED	



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HES (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)