



VN 88

1 SEMI REMORQUE BENNE ACIER BASCULANTE RONDE SA 700R 7450 PTC 39T Version travaux publics

fond 4,5mm – côtés 3,5mm

Jantes Alu / Essieu avant suiveur

Châssis acier avec Benne acier Hardox 500 Volume 23m3

Configuration standard

3 essieux **SAF 9t** avec freins disque 430 x 45 déport 120 (3 essieux fixes)

1^{er} essieu relevable à descente automatique

1^{er} essieu suiveur

Assiette haute pour déchargement au finisher

Bouton poussoir pour désactiver le système de déchargement rapide

Châssis en acier

Suspension pneumatique avec monte et baisse

Béquilles JOST avec patins compensateurs

Circuit électrique norme ADR

Eclairage et signalisation conforme code cee

Frein de parc maxi break

Réservoirs air en aluminium

Dispositif pneumatique de dégonflage et regonflage rapide au bennage

Cale de roues + support

Barre anti encastrement AR pneumatique

Protections latérales

6 gardes boues simples en PVC

Bavette articulée avec sandow

6 roues Good Year ou similaire dimensions 385/65 R22.5 sur jantes alu LVL One Alcoa

Volume : **24m3** benne arrondie en acier HB500, longueur 7500mm, hauteur 1440mm,

épaisseur fond **4,5mm**, parois **3,5mm**

Porte AR à ouverture hydraulique et vérin simple effet

Trappe sur porte arrière

Système de bennage par vérin télescopique basse pression sur face AV à 5 expansions

Echelle AV



Bâchage CRAMARO électrique semi étanche **type C** avec arceaux hauteur **500mm**, avec crochet à roue, couleur noire
Système hydraulique à 2 tuyaux raccord à vis 3/4" et 1"
Support pelle + balai
Feux à LED
Extincteur + coffre
Bip de recul
Chappe de remorquage
Sablage et peinture (application d'une couche de fond époxy et finition polyuréthane) couleur gris
Couleur châssis et benne
Clé de roues
Réception par type
Véhicule conforme au code de la route en vigueur
Poids 6320 kgs environ

NOUS CONSULTER POUR LE PRIX

Téléphone : 03.86.74.04.34

Mail : commercial@louault.fr