



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

VN 111

1 SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX

PLATEAU DROIT – PORTE CONTAINERS

TYPE SR3

N° série : VKASR3938R0000510

Disponible en blanc sauf vente entre temps



Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	38T
Longueur totale	13m600
Largeur +/-	2m540

PLATEAU

- Longueur 13m600
- Largeur 2m540, hors tout 2m550
- Pivot 2" à 1 position (hauteur d'attelage 1200mm à vide, tôle d'attelage épaisseur 8mm)
- Châssis IPE reconstitué 2 poutres, rives en UPN 160
- Traverses IPN EA +/- 600mm
- Béquilles mécaniques à 2 vitesses à patins articulés JOST
- 4 traversiers twist lock pour containers 40 pieds (tout à l'arrière) et 2 x 20 pieds
- Plancher bois dur épaisseur 35mm avec omégas galvanisés
- Face avant renforcée hauteur 1m200

ESSIEUX ET SUSPENSION

- 3 essieux fixes ronds, frein à disques 430 x 45 SAF déport 120
- Suspension à air avec système monte et baisse et remise automatique en position route
- Essieu avant relevable automatiquement avec aide au démarrage

ROUES

- 6 roues 385/65 R22"5 Good Year montage en simple
- Sans roue de secours ni porte roue

FREINAGE

- Freinage CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vases à ressorts

ELECTRICITE

- 4 panneaux de surlargeur sur support télescopiques avec 4 gyrophares à LED (amovibles) placé devant la barre anti encastrement et devant les béquilles
- Eclairage et signalisation conformes au code de la route
- Bande périphérique rétro réfléchissantes de votre fourniture
- 2 prises électriques dans le pare choc type caravane
- Prise avant 15 broches et 2x7 broches
- Réfléchissants arrière
- 2 phares de travail à l'arrière

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane châssis intérieur gris RAL 7011, le reste blanc RAL 9010, ranchers orange RAL 2004

DIVERS

- 2 cales de roue avec support
- 1 porte document
- 1 marche pied à l'arrière escamotable
- 1 extincteur dans coffre
- Ailes polyester avec bavettes anti-projections
- Pare cycliste aluminium
- Pare chocs arrière homologués
- 6 anneaux Ferry (2 au niveau des béquilles, 2 devant l'essieu 1 et 2 derrière l'essieu 3)
- 2 anneaux Ferry arrière sous chaque longeron
- 2 supports obliques sur le châssis pour le rangement des ranchers (1 de chaque côté)
- 1 coffre type panier dans l'empattement
- 2 coffres à outils PVC de 700 x 500 x 500 environ dans l'empattement, 1 de chaque côté
- 7 + 7 emboitements de ranchers dans la rive
- 2 emboitements de ranchers à l'arrière
- 16 ranchers en tube 80 x 40 x 4 hauteur utile 1350
- 4 anneaux de levage noyés dans le plancher
- 4 emboitements de rancher sur la face avant + 4 ranchers hauteur 1350mm portant la hauteur totale de la face avant à 2300mm avec 300mm d'emboitement
- Signalisation angles morts
- Réception aux mines