



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

RCS Joigny B 412 001 901

Code APE 2920 Z

SARL au capital de 1 097 993 €

N° TVA Intracommunautaire :

FR 93 412 001 901 00013

VDEMO 1

1 SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX

PORTE ENGIN

TYPE SR3 PE 25/55

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)

60T

Poids à vide

15T

Charge utile +/-

45T environ

Longueur de plateau de chargement

9m000

Largeur +/-

3m500

COL DE CYGNE

- Col de cygne aménagé 3m600 renforcé
- 2 longerons renforcés par des traverses
- Pivot 3" ½ à 1 position

PLATEAU

- Châssis 2 longerons principaux composé avec traverses filantes et 2 rives porteuses en acier renforcé
- Plateau de 9m000 x 3m500 avec pan coupé arrière de 1000mm
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés 2 x 24T
- Plancher tôle striée renforcée par des traverses
- Béquilles AR de chargement à broche x 2
- 1 kit d'élargisseurs repliables pour largeur 4m (ou tubulaire)

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes
- Relevage hydraulique avec groupe électro pompe 24V + pompe à main de secours
- Les 2 rampes sont ajustables latéralement

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts avec réglage du parallélisme
- 3 essieux, frein 300/200 ou similaire avec ABS capacité 3 x 12T

ROUES

- 12 roues 285/70 R 19.5 ou similaire, montage en jumelé

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route export avec 4 prises gyrophare sur supports télescopiques + 4 panneaux de surlargeur
- Version 24V, prises 7 pôles



FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane couleur RAL 6013 mat

DIVERS

- 6 + 6 anneaux de brêlage 12T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- Pare cyclistes tubulaires acier
- Barré rouge export